



Gourmet 12T-L Classic

Alimentacion de Gas

CODIGO: 926013420

Bandejas	12T GN 1/1
Dimensiones externas	850 L x 930 P x 1260 H mm
Distancia entre bandejas	65 mm
Potencia	16,5 kW - 14.187 Kcal/h (*) - Ele. 1,15 kW
Peso	134 Kg
Temperatura máxima	270° C
Alimentación	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Equipamento



Doble vidrio con baja emisión térmica	Iluminación con led	Sistema Multi-ventilador BakeAIR
Aislamiento térmico de alto rendimiento	Sonda al corazón BakePOINT	Quemador de gas premezclado BakeFIRE
Luz led azul para el control saneamiento	Bandeja de goteo	Sistema de lavado automatico BakeCLEAN
Predisposición para sonda al corazón cocción al vacío BakeHIN	Cinco velocidades de ventilación y cocción semi-stática	Nueve modalidades de cocción
Apertura automática de la chimenea BakeDRY	Bloqueo programas con password	Cámara de cocción redondeada
Intercambiador de calor dentro de la cámara de cocción	Certificación CE	Control automático seco/vapor en cámara
Control vapor en porcentaje BakeSTEAM	Función multi-timer para cocciones múltiples y mixtas	Guardar, ver* y exportar datos de cocción (haccp)
Modalidad de uso con programas personalizados	Modalidad de uso manual	Modalidad de uso con programas predefinidos
Precalentamiento automatico	Programa de enfriamiento	Programación inicio retrasado
Programación cocción retrasada	Libro de cocina precargado y online	Detección automática y notificación de errores.
Enjuague de seguridad	Vidrio interno que se puede abrir para limpieza	Ventilación con inversión, control de velocidad y freno motor
Control de saturación de la cámara y presión de vapor adaptativo		

Opciones

Sonda al corazón MultiBakePOINT	Recolección de grasas BakeFAT	Apertura puerta izquierda
Data logger para conexión USB		

Gourmet 12T-L Classic

Alimentacion de Gas



Leyenda




A - Descarga del líquido Ø 30mm
B - Terminal equipotencial
C - Suministro de energía eléctrica 1,15 kW
D - Entrada de agua 3/4" vapor
E - Alimentación y Control de campana
F - Escape de vapor Ø 50mm

G - Entrada Clean and Care
H - Entrada de agua 3/4" lavado
I - Ø 80mm Escape de los gases
L - Entrada alimentación de gas 3/4"


Gourmet 12T-L Classic

Alimentación de Gas

Suministro y conexiones



Embalaje



Tamaño de embalaje:	920 L x 1000 P x 1400 H mm
Peso neto:	134 Kg
Peso bruto:	144 Kg