



## Lievimatic 5 1P 2C

Alimentacion Electrica

CODIGO: 911080120

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Bandejas             | 46x66 46x76 50x70 cm        |
| Dimensiones internas | 800 L x 1200 P x 1900 H mm  |
| Dimensiones externas | 1150 L x 1350 P x 2100 H mm |
| agujero luz puerta   | 80x190 cm                   |
| Potencia             | 3.6 kW                      |
| Temperatura máxima   | -10/+40° C                  |
| Alimentación         | 230 V ~ 1PH + N + PE 50 Hz  |

### Equipamento

|                                                 |                                                  |                                                           |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Aislamiento térmico de alto rendimiento         | Certificación CE                                 | Generator de vapor AWHS                                   |
| Modalidad de uso con programas personalizados   | Modalidad de uso manual                          | Rango de temperatura de funcionamiento -10 ° C ÷ + 40 ° C |
| Detección automática y notificación de errores. | Tiempo de retención parada fermentación 72 horas |                                                           |

### Opciones

|                                      |                         |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Alimentación 60 Hz Camara Lievimatic | Paneles interiores INOX | Paneles exteriores INOX |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|