



## Lievimatic 8 1P 3C

Alimentacion Electrica

CODIGO: 911080230

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Bandejas             | 60x80 40x80 60x65 cm        |
| Dimensiones internas | 1000 L x 2200 P x 2000 H mm |
| Dimensiones externas | 1350 L x 2350 P x 2300 H mm |
| agujero luz puerta   | 100x200 cm                  |
| Potencia             | 3.6 kW                      |
| Temperatura máxima   | -10/+40° C                  |
| Alimentación         | 400 V ~ 3PH + N + PE 50 Hz  |

### Equipamento

|   |  |   |
|---|--|---|
| Aislamiento térmico de alto rendimiento         | Certificación CE                                 | Generator de vapor AWHS                                   |
| Modalidad de uso con programas personalizados   | Modalidad de uso manual                          | Rango de temperatura de funcionamiento -10 ° C ÷ + 40 ° C |
| Detección automática y notificación de errores. | Tiempo de retención parada fermentación 72 horas |   |

### Opciones

|                                      |                         |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Alimentación 60 Hz Camara Lievimatic | Paneles interiores INOX | Paneles exteriores INOX |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|