



Mistral 6TTR Classic

Alimentation Électrique

CODE: 926006500

Plaques	6T 60x40 66x46 cm
Dimensions extérieures	1000 L x 900 P x 695 H mm
Distance plaques	80 mm
Puissance	10 kW
Poids	138 Kg
Température maximale	270° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Équipement


Double vitre à faible émissivité thermique	Éclairage intérieur à led	Système multi-ventilateur BakeAIR
Isolation thermique à haute rendement	LED bleue pour vérification propreté de la chambre	Système de lavage automatique BakeCLEAN
Plateau de récupération	Cinq vitesses de ventilation et cuisson semi-statique	Cinq méthodes de cuisson
Ouverture automatique de la cheminée BakeDRY	Bloc programmes avec password	Chambre de cuisson aux angles arrondis
Certification CE	Contrôle automatique sec/vapeur dans la chambre	Contrôle vapeur en pourcentage BakeSTEAM
Contrôle automatique degré de cuisson et chargement fournée	Fonction multi-timer pour cuissons multiples et mixtes	Mémorisation, affichage * et exportation des données de cuisson (haccp)
Mode d'utilisation avec programmes personnalisés	Mode d'utilisation manuel	Modularité
Mode d'utilisation avec programmes prédéfinis	Certification ETL / NSF	Préchauffage automatique
Programme de refroidissement	Programmation démarrage différé	Programmation cuisson différé
Livre de cuisine préchargé et online	Détection automatique et rapport d'erreur	Rinçage de sécurité
Superposabilité	Vitre intérieure qui peut être ouverte pour le nettoyage	Ventilation avec inversion, contrôle de vitesse et frein moteur

Options

Ouverture porte gauche	Data logger pour connexion USB
------------------------	--------------------------------

Mistral 6TTR Classic

Alimentation Électrique



Légende


A - Évacuation des liquides 3/4"
B - Borne équipotentielle
C - Alimentation électrique
D - Entrée de l'eau 3/4"
E - Alimentation de la hotte d'aspiration
F - Évacuation des vapeurs Ø 80mm

G - Entrée lavage 3/4"
H - Tuyau de pompage de l'agent de billantage
I - Tuyau de pompage du détergent
L - Évacuation eau sous porte Ø 12


Mistral 6TTR Classic

Alimentation Électrique

Alimentation et connexions



Emballage



Dimensions d'emballage:	1070 L x 1100 P x 950 H mm
Poids net:	138 Kg
Poids brut:	172 Kg