



Mistral 6TTR Classic

Alimentation en Gaz

CODE: 926006550

Plaques	6T 60x40 66x46 cm
Dimensions extérieures	1000 L x 990 P x 695 H mm
Distance plaques	80 mm
Puissance	10 kW - 8.600 Kcal/h (*) - Ele. 0,55 kW
Poids	146 Kg
Température maximale	270° C
Alimentation	400 V ~ 3PH + N + PE 400 V ~ 2PH + N + PE 230 V ~ 3PH + PE 230 V ~ 1PH + N + PE 50-60 Hz

Équipement


Système multi-ventilateur BakeAIR	Double vitre à faible émissivité thermique	Éclairage intérieur à led
Isolation thermique à haute rendement	Système de lavage automatique BakeCLEAN	Brûleur à prémélange BakeFIRE
LED bleue pour vérification propreté de la chambre	Plateau de récupération	Cinq vitesses de ventilation et cuisson semi-statique
Cinq méthodes de cuisson	Ouverture automatique de la cheminée BakeDRY	Bloc programmes avec password
Chambre de cuisson aux angles arrondis	Certification CE	Contrôle automatique sec/vapeur dans la chambre
Contrôle automatique degré de cuisson et chargement fournée	Contrôle vapeur en pourcentage BakeSTEAM	Fonction multi-timer pour cuissons multiples et mixtes
Mémorisation, affichage * et exportation des données de cuisson (haccp)	Mode d'utilisation avec programmes personnalisés	Mode d'utilisation manuel
Mode d'utilisation avec programmes prédéfinis	Certification ETL / NSF	Préchauffage automatique
Programme de refroidissement	Programmation démarrage différé	Programmation cuisson différé
Livre de cuisine préchargé et online	Détection automatique et rapport d'erreur	Rinçage de sécurité
Ventilation avec inversion, contrôle de vitesse et frein moteur	Vitre intérieure qui peut être ouverte pour le nettoyage	

Options

Ouverture porte gauche	Data logger pour connexion USB
------------------------	--------------------------------

Mistral 6TTR Classic

Alimentation en Gaz



Légende


- A - Évacuation des liquides 3/4"
- B - Borne équipotentielle
- C - Alimentation électrique 0,55 kW
- D - Entrée de l'eau 3/4"
- E - Alimentation de la hotte d'aspiration
- F - Évacuation des vapeurs Ø 80mm

- G - Entrée lavage 3/4"
- H - Tuyau de pompage de l'agent de billantage
- I - Tuyau de pompage du détergent
- L - Évacuation eau sous porte Ø 12
- M - Ø 50mm Évacuation des fumées
- N - Entrée d'alimentation en gaz 1/2

Mistral 6TTR Classic

Alimentation en Gaz

Alimentation et connexions



Emballage



Dimensions d'emballage:	1070 L x 1100 P x 950 H mm
Poids net:	146 Kg
Poids brut:	180 Kg