



## Lievimatic 8 1P 4C

Alimentation Électrique

CODE: 911080240

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Plaques                | 60x80 40x80 60x65 cm        |
| Dimensions intérieures | 1000 L x 2800 P x 2000 H mm |
| Dimensions extérieures | 1350 L x 2950 P x 2300 H mm |
| trou lumière porte     | 100x200 cm                  |
| Puissance              | 3.6 kW                      |
| Température maximale   | -10/+40° C                  |
| Alimentation           | 400 V ~ 3PH + N + PE 50 Hz  |

### Équipement

|                                                  |                                                |                                                           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Isolation thermique à haute rendement            | Certification CE                               | Générateur de vapeur AWHS                                 |
| Mode d'utilisation avec programmes personnalisés | Mode d'utilisation manuel                      | Plage de température de fonctionnement -10 ° C ÷ + 40 ° C |
| Détection automatique et rapport d'erreur        | Durée de stockage arrêt fermentation 72 heures |                                                           |

### Options

|                                       |                        |                        |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Alimentation 60 Hz Chambre Lievimatic | Lambris intérieur INOX | Lambris extérieur INOX |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|