



## Lievimatic 14 2P 2C

Alimentazione Elettrica

**CODICE:** 911080460

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Teglie              | 80x100 cm                   |
| Dimensioni interne  | 1800 L x 1200 P x 2000 H mm |
| Dimensioni esterne  | 2150 L x 1350 P x 2300 H mm |
| Foro luce porta     | 180x200 cm                  |
| Potenza             | 3.6 kW                      |
| Temperatura massima | -10/+40° C                  |
| Alimentazione       | 400 V ~ 3PH + N + PE 50 Hz  |

### Dotazioni

|                                                   |                                         |                                              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Isolamento termico ad alta resa                   | Certificazione CE                       | Generatore di vapore AWH5                    |
| Modalità di utilizzo con programmi personalizzati | Modalità di utilizzo manuale            | Range temperatura di esercizio -10°C ÷ +40°C |
| Rilevazione automatica e segnalazione errori      | Tempo conservazione fermalievita 72 ore |                                              |

### Opzioni

|                                      |                           |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Alimentazione 60 Hz Cella Lievimatic | Pannellatura interna INOX | Pannellatura esterna INOX |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|