



## Lievimatic 4 2P 2C

Alimentazione Elettrica

**CODICE:** 911080060

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Teglie              | 40x60 cm                   |
| Dimensioni interne  | 1400 L x 800 P x 1900 H mm |
| Dimensioni esterne  | 1750 L x 950 P x 2100 H mm |
| Foro luce porta     | 140x190 cm                 |
| Potenza             | 3.6 kW                     |
| Temperatura massima | -10/+40° C                 |
| Alimentazione       | 230 V ~ 1PH + N + PE 50 Hz |

### Dotazioni

|                                                   |                                         |                                              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Isolamento termico ad alta resa                   | Certificazione CE                       | Generatore di vapore AWH5                    |
| Modalità di utilizzo con programmi personalizzati | Modalità di utilizzo manuale            | Range temperatura di esercizio -10°C ÷ +40°C |
| Rilevazione automatica e segnalazione errori      | Tempo conservazione fermalievita 72 ore |                                              |

### Opzioni

|                                      |                           |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Alimentazione 60 Hz Cella Lievimatic | Pannellatura interna INOX | Pannellatura esterna INOX |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|